tesamoll® Profil I STANDARD

Information Produit

BNR 05559

Product Description

tesamoll® Standard I-Profile is a universal wind and draught stopper tape that is ideal for insulating doors & windows by sealing gaps between 1 and 3.5 mm.

Caractéristiques

- Self-adhesive, long-lasting foam profile
- Seals all gaps from 1 to 3.5mm
- Durability: 4 years
- Soft and flexible
- Wipe-clean

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

Support	PE
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique
Couvre tous les espaces de	3.5 mm

Propriétés / Valeurs de performance

Batterie incluse	non
Champ d'application	Maison
Durabilité	4 years
Matériau	PE (polyéthylène)
Piles recquises	non
Résistance à l'humidité	non
Résistance aux produits chimiques	non
Résistance en température	oui
Retrait sans résidus	non
Sans solvant	oui
Temperature resistance max.	50 °C
Temperature resistance min.	-50 °C

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesamoll® Profil I STANDARD

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN